

Esgoto

RNC 1002



Especificações Técnicas

MATERIAIS

INVÓLUCRO: polipropileno

CABO: Ho5VV-F 3x1mm²

CONTRAPESO INTERIOR: incluído

COMPRIMENTO DE CABO STANDARD: 5, 6, 8, 10, 15, 20m
(outras metragens sob pedido)

TENSÃO MÁXIMA: 250V/50HZ

INTENSIDADE NOMINAL: 10(4)A

PRESSÃO MÁXIMA: 4 bar

DENSIDADE ESPECÍFICA DE LÍQUIDOS: 0,95 - 1,10 g/cm³

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: [0°C, 60°C]

ESTANQUICIDADE: IP68

CLASSE DE FUNCIONAMENTO: II

CERTIFICAÇÃO: CERTIF / CE




Funcionamento


Ligações para esvaziamento de uma fossa: quando o fio cinzento e o fio preto estiverem conectados.

Ligações para enchimento de uma fossa; quando o fio cinzento e o fio castanho estiverem conectados.

Funções para esvaziamento



Funções para enchimento



Aplicações

Para controlo de enchimento e esvaziamento de esgoto.



Códigos de Encomenda

- ▶ RNC 1002 5m
- ▶ RNC 1002 6m
- ▶ RNC 1002 8m
- ▶ RNC 1002 10m
- ▶ RNC 1002 15m
- ▶ RNC 1002 20m